

## いつでも快適空間

暖房・乾燥・涼風・換気でオールシーズン大活躍。

単相交流200V仕様

天井埋込みタイプ

特定保守製品

24時間  
連続換気対応

暖房



あったか暖房で快適。


涼風・  
換気

夏・秋



ムシムシ感を解消。

乾燥



湿気を抑えて快適。

乾燥

浴室が乾燥室に  
早変わり。

ワイヤードリモコン

オール電化住宅に  
おすすめ!

単相交流200V仕様

天井埋込みタイプ

浴室乾燥暖房機

特定保守製品

HBK-2200PT


本体希望小売価格 105,000円 工事費別  
(税抜 100,000円)外形寸法:幅47.0×奥行36.0×高さ20.0cm(突起部除く)  
質量:約6.9kg 最大消費電力:2200/2400W(50/60Hz)  
適用面積:システムバス～1.5坪まで ※写真はイメージです。...浴室乾燥暖房機...  
ゆとらふふろ  
ぽか

## 充実のラインナップ 浴室乾燥暖房機

生活  
防水単相交流  
100V仕様壁掛け  
タイプ

特定保守製品

HBK-1200SE

本体希望小売価格 144,900円 工事費別  
(税抜 138,000円)外形寸法:幅53.6×奥行20.0×高さ30.3cm(突起部除く)  
質量:約7.0kg 最大消費電力:1250/1255W(50/60Hz)  
適用面積:システムバス～1.5坪まで/在来工法～1.0坪まで生活  
防水単相交流  
100V仕様天井埋込み  
タイプ

特定保守製品

HBK-1200TE

本体希望小売価格 134,400円 工事費別  
(税抜 128,000円)外形寸法:幅49.4×奥行35.6×高さ22.0cm(突起部除く)  
質量:約6.0kg 最大消費電力:1270/1275W(50/60Hz)  
適用面積:システムバス～1.5坪まで



仕様		型式		HBK-2200PT (天井埋込みタイプ)		本体	適用面積目安 (システムバス)		～1.5坪まで			
		運転状態		強運転時			弱運転時		280×400～300×425 (天井裏高さ170以上)			
運転モード	乾燥	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	2200/2400	1950/2070	本体	取付可能開口寸法 (mm)	470×360×200 (突起部除く)					
		循環風量 (m³/時) (50/60Hz)	150/160	110/110		寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ						
	換気風量 (m³/時) (50/60Hz)	180/200	120/120	質量 (kg)		約6.9						
	騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	44/47	40/40	ヒーター方式		絶縁型PTCセラミックヒーター						
	暖房	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	2170/2370	1930/2050		循環モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター					
		循環風量 (m³/時) (50/60Hz)	150/160	110/110		換気モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター					
	騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	40/44	38/38	タイマー設定時間		30分～10時間 (但し24時間連続換気運転のみは24時間連続)						
	涼風	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	52/62	37/37	電源	単相交流200V (50/60Hz)						
		循環風量 (m³/時) (50/60Hz)	150/160	110/110	方式	ワイヤードリモコン						
	換気	換気風量 (m³/時) (50/60Hz)	180/200	120/120	付属品	本体、リモコン、リモコンコード(5m)、本体取付ねじ4×30(7本)、リモコン取付ねじ4×30(2本)、バッキン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、保証書						
24時間連続換気	騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	44/47	40/40	別売品	天吊金具 BF-TK-5 メーカー希望小売価格 3,150円 (税抜価格 3,000円) 製造元：高須産業(株)							
	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	28/33	20/20						延長用リモコンコード5m KK-YK-B メーカー希望小売価格 3,150円 (税抜価格 3,000円) 製造元：高須産業(株)			
	換気風量 (m³/時) (50/60Hz)	180/200	120/120									
		騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	42/45	32/32								

●電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。※1 待機時は2.3/2.1W (50/60Hz) ※2 騒音値に関しては、JISで定められた測定方法に

●機密プレーカー・直結タイプのため、コンセントは使用できません。※1 待機時は2.3/2.1W (50/60Hz) ※2 騒音値に関しては、JISで定められた測定方法により測定した値です。実際の騒音はご使用になる環境等で大きく異なる場合があります。

### 浴室乾燥暖房機は「長期使用製品安全点検制度」対象製品です

#### 「長期使用製品安全点検制度」について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正により、長期使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に対し、2009年4月1日より『長期使用製品安全点検制度』が施行されました。『浴室乾燥暖房機』は本制度の対象製品であり、2009年4月以降の製造品に対して本制度が適用されます。

#### 制度の概要

対象製品をご購入の際に、販売店等から点検制度の説明をお受けください。ご購入いただいたお客様には、所有者情報をご登録いただき、所定の点検時期になりましたら「点検のご案内」が届きますので、点検をご依頼ください。点検は法律に基づき有償で実施されます。

#### 制度の対象製品

浴室乾燥暖房機「HBK-2200PT」「HBK-1200SE」「HBK-1200TE」が対象です。制度の対象となる製品は、カタログ、取扱説明書などに「特定保守製品」と表記されています。

●経年劣化による事故を未然に防止するため、点検を受けるなどの保守に努めてください。

#### 制度の流れ



①販売店から点検制度について説明します ②記入した所有者票を返送またはインターネットから登録します ③点検時期が来たら弊社から通知します ④所有者が点検を依頼します※点検は有償です ⑤点検員が点検します

対象製品をご購入いただいたお客様は、必ず所有者情報のご登録を行ってください。

- 製品に同梱されている所有者票の返送またはインターネットより下記アドレスにアクセスしご登録ください。https://www4.himdx.net/lng-tenken/owner/
- 転居等でご登録内容が変更になった場合は、必ずご連絡ください。

■本制度や長期使用に関するお問い合わせ窓口

【日立長期使用家電相談窓口】0120-145-458

受付時間 9:00～17:30(月～金)／携帯電話・PHSからもご利用できます。(土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます)

■本制度についてホームページでもご案内しております。  
http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng\_tenken/hbk/

#### ■ご購入する上での注意事項【浴室乾燥暖房機(HBK-2200PT・HBK-1200SE・HBK-1200TE)】

- 機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が小さく劣ることがあります。
- 浴室専用の乾燥暖房機です。浴室以外の場所には取付ないでください。
- 必ず専用電源 プレーカー(20A)を使用し、単独で15A以上を確保してください。
- 乾燥・涼風・換気運転の場合、浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を必ず開けてください。空気取入口(ガラリ)がない場合は浴室ドアを若干開けてください。性能が十分に発揮できません。
- 天井埋込タイプは、天井換気扇・換気口・点検口が必要です。ない場合は天井工事を行ってください。
- 以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認ください。
  - ・内装式風呂を据付けた浴室の場合。
  - ・本体の設置スペースが確保できない場合(設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です)。
  - ・換気ダクトが確実に収まらない場合(既設ダクトとの距離が短いなど)。
  - ・天井・壁の材質により、平行、およびビス固定ができない場合。
- 本体の取付位置や浴室の構造・材質により、浴室が十分暖まらない場合があります。
- 本機下方(吹出口)に造営物などの突起物がある場合は設置しないでください。
- 入浴中に温風が直接、濡れた身体に当たると寒く感じる場合があります。不快に感じる場合は、入浴中のご使用をお控えください。

#### ■据付、電気工事

- 本機の電源コードおよび端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災のおそれがあります。
- 据付、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
- 電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。
- 工事完了後は確実に作動することを確認してください。
- アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。

#### ■消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。



### 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされずと事故の原因になります。 ●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。 ●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、又は専門業者にご相談ください。

### 長年ご使用の浴室乾燥暖房機の点検を！

#### 愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

- 浴室乾燥暖房機の整備用部品の保有期間は、製造打ち切り後13年です。
- 浴室乾燥暖房機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

#### ご使用中止

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、専用のプレーカーを切り、必ずお買い上げの販売店または工事に点検・修理を依頼してください。

### 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているか確かめください。

- 機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口  
お客様相談センター TEL : 0120-8802-28  
FAX : 03-3260-9739

受付時間 9:00～17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます  
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社に電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただいております。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

\*弊社の「個人情報に関して」は下記をご参照ください。

http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

#### ●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

### 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)  
TEL.03 (3260) 9611 FAX.03 (3260) 9739

このカタログの記載内容は2010年7月現在のもので、 HLS-HBK1003

●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

